



SZAFKA SUSZARNICZA  
jednodrzwiowa

SZAFKA SUSZARNICZA  
dwudrzwiowa

RZUT BOCZNY  
typ SSO, AGD

**WYKAZ SZAF SUSZARNICZYCH  
PRODUKOWANYCH PRZEZ ZPUG IZOTERMA**

| Lp. | Typ     | Wymiary (mm) |     |      |     | Moc<br>kW | Ilość<br>drzwi | Masa<br>kg |
|-----|---------|--------------|-----|------|-----|-----------|----------------|------------|
|     |         | B            | G   | H    | d   |           |                |            |
| 1.  | SSO-1 M | 800          | 500 | 1900 | 100 | 2,0       | 2              | 59         |
| 2.  | SSO-60  | 600          | 600 | 1900 | 100 | 1,5       | 1              | 55         |
| 3.  | SSO-80  | 800          | 600 | 1900 | 100 | 2,0       | 2              | 62         |
| 4.  | SSO-100 | 1000         | 600 | 1900 | 100 | 3,0       | 2              | 69         |
| 5.  | AGD 60  | 600          | 600 | 1900 | 100 | 1,5       | 1              | 55         |
| 6.  | AGD 80  | 800          | 600 | 1900 | 100 | 1,5       | 2              | 62         |
| 7.  | AGD 100 | 1000         | 600 | 1900 | 100 | 2,0       | 2              | 69         |

Wzór użytkowy zastrzeżony

**ZASTOSOWANIE**

Typ SSO i AGD przeznaczone do pracy w pomieszczeniu zamkniętym, podłączone do kratki wentylacji pomieszczenia.

Typ SSO - do suszenia odzieży roboczej i ochronnej. Do montażu w pomieszczeniu technicznym np. w szatni, suszarni. Wielofunkcyjna - do suszenia detali procesów technolog., a także do suszenia artykułów spożywczych np. grzybów, owoców.

Typ AGD - do suszenia odzieży wypranej w pralce domowej. Praca w pomieszc. mieszkalnym, np. przy pralce, w łazience, kuchni, korytarzu itp. Załadunek wsadu - trzy półki, wysuwane i podnoszone. Podcięcie o wym. 25 x 85mm - tylko w typie AGD.

Szafa posiada dwa zakresy ogrzewania oraz wentylowanie. Zespół grzejno-wentylacyjny u góry szafy, w panelu sterującym. Szafy posiadają potrójne zabezpieczenie p.poż oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi temperatury.

Budowa - konstrukcja stalowa, malowana elektrostatycznie. Drzwi z uszczelką magnetyczną (typ AGD), stopki poziomujące, wielofunkcyjny sterownik pracy szafy, przewód zasilający chowany, L = 2,3 mb, zasilanie 230 V.

Kolor RAL 7035, struktura. Zamek patentowy, ryglowany trzypunktowo.

Badania: CE Więcej informacji: instrukcja wyrobu, strona [www.izoterma.wroc.pl](http://www.izoterma.wroc.pl)

**SZAFKA SUSZARNICZA typ SSO, AGD**

**OFERTÓWKA**

Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych

**IZOTERMA**

Rok zał. 1979

55-002 KAMIENIEC WROCLAWSKI - ŁANY, ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71 318-58-95 318-58-96  
e-mail: [izoterma@izoterma.wroc.pl](mailto:izoterma@izoterma.wroc.pl)

Fax +48 71 318-58-97  
[www.izoterma.wroc.pl](http://www.izoterma.wroc.pl)